

BONSAN

PROPRIETATI SI UTILIZARE:

Utilizari relevante: Preparat cu spumare redusa pentru curatarea betelor pentru afumare si a matritelor din aluminiu. Protectie anticoroziva de inalta eficienta.

INGREDIENTE:

Hidroxid de potasiu, agenti tensioactivi neionici, aditivi activi.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

Concentratie: 2.0 ÷ 4.0%

Temperatura: 30 ÷ 60°C

Timp de contact: 10 ÷ 30 min.

Dupa aplicare dispozitivele si suprafetele spalate se vor clati cu apa potabila.

DEPOZITARE:

Depozitati in recipientul original la temperaturi intre +10°C to +30°C, in incaperi bine ventilate, cu pardoseli din ciment, impermeabile.

DATA EXPIRARI:

12 luni de la data fabricatiei

PRODUCATOR:



KUCHNIE ŚWIATA S.A.
01-708 Warsaw
ul. Słodowiec 10/10;
tel./fax (022) 785 95 61
www.sanechem.com.pl

SAFETY:

IRITANT. Iritant pentru ochi si piele. In cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si consultati medicul. Dupa contactul cu pielea indepartati imediat toate haine contaminate si spalati cu multa apa. Purtati manusi de protectie. In caz de inghitire, consultati imediat medicul (I se va arata eticheta).

