

LIKSAN

PROPIETATI SI UTILIZARE:

Preparat alcalin spumant pentru igienizarea peretilor, pardoselilor, aparatelor si echipamentelor, in industria alimentara. Oferă o protectie eficienta impotriva coroziunii. Permite contactul cu suprafete galvanizate. Contine un agent bactericid foarte puternic.

INGREDIENTE:

hidroxid potasiu, surfactanti neionici, filtre active, agenti de dispersie si anticorozivi.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

Concentratie: 1.0 ÷ 4.0 %

Temperatura: 30 ÷ 60°C,

Isi pastreaza proprietatile: 5 ÷ 30 min.

Clatiti obiectele si suprafetele tratate cu apa potabila.

DEPOZITARE:

Intr-un loc uscat si bine ventilat, in recipientul original, bine inchis, la temperaturi de +10°C ÷ +25°C. Feriti de razele soarelui si de caldura.

DATA EXPIRARI:

6 luni de la data fabricatiei.

PRODUCATOR:



KUCHNIE ŚWIATA S.A.
01-708 Warsaw
ul. Słodowiec 10/10
tel./fax (022) 785 95 61
www.sanechem.com.pl

FRAZE DE SECURITATE:

COROZIV. In contact cu acizi se degaja gaze toxice. Provoaca arsuri grave. In cazul contactului cu ochii spalati imediat cu multa apa si consultati medicul. Dupa contactul cu pielea, indepartati imediat toate hainele contaminate si spalati cu multa apa. Purtati echipament de protectie corespunzator, manusi de protectie si masca pentru fata/ ochi. In caz de accident sau simptome de boala consultati imediat medicul (daca este posibil i se va arata eticheta). A nu se amesteca cu acizi sau alte produse de curatat.

